

Techniesch rider theaterzaal Egelinglaan 2023 - 2024

De regiecabine staat midden achter de tribune.

Geluid:

- 1x A&H ZED-12FX mixer - 6 mono / 3 stereo
- 1x Soundsation Hyper Bass 12A
- 2x Active Renkus-Heinz PF1-500
- 2x Shure SM58 microfoons
- 2x Behringer DI100 Ultra-DI
- 4 microfoonstatieven hoog
- 2 microfoonstatieven laag
- Snake 16x4 vloeraansluitingen voor geluid

Licht:

- 1 ETC Smartfade 1248 Lichttafel
- 18 pc 500 Watt
- 3 profiel (geen iris) 750 Watt

Grid:

Het grid bestaat uit vier buizen over de breedte van de zaal

- LX1 : 8 prikpunten (+ 1 gereserveerd voor zaallicht)
- LX2 : 4 prikpunten
- LX3 : 3 prikpunten
- LX4 : 6 prikpunten

NB: Er ligt een DMX lijn naar de vloer
Er zijn geen dimbare prikpunten op de vloer

BELANGRIJK:

- Alle decorstukken, reclame materiaal en versiering binnen onze gebouwen dienen brandvertragend geïmpregneerd te zijn! Bij twijfel houden wij ons het recht om de brandvertragendheid te testen.
- Meer informatie hierover kunt u vinden op www.brandwerendimpregneren.nl

Overig:

- 1x wit horizontodoek
- donkerblauw doek op rails rondom
- 1x vleugel
- 1x zwarte balletvloer
- 5000 Ansilumen DW530 X VGA DVI HDMI met 1 HDMI aansluiting bij de Regie in de zaal. Beamer hangt op vaste plek in het grid.
- 1x DVD/BlueRay: Denon DN-500BD MKII Blu-Ray disc player
- 1x ladder om front lichten in te stellen
- 1x gestempelde Genie om lichten in te hangen
- Afmeting speelvloer: 9x7 meter
- Hoogte 5,75 meter
- Aantal zitplaatsen: 120
- Het gebruik van rook of hazer is NIET TOEGESTAAN.